

OILSORB PG

ASSORBENTI ANTISDRUCCIOLO

OILSORB PG è un prodotto in granuli porosi costituito da silicati e carbonati, particolarmente indicato per risolvere ogni problema di spandimento accidentale di liquidi pericolosi o scivolosi, svolgendo in tempi rapidi un'azione di assorbimento, sia naturale che chimico.

Caratteristiche chimico-fisiche

Aspetto	Granuli
Colore	Bianco
Densità	500 g/l
Dimensione medie	0.8 - 2.0 mm 2.0 - 4.8 mm
Assorbimento olio	90%

I valori possono essere soggetto a minori variazioni.

Applicazioni

OILSORB PG è indicato per la manutenzione di manti stradali, autostrade, parcheggi, parchi auto, autofficine, officine meccaniche, piste e distributori di benzina.

Dosaggio e Modalità di impiego

Cospargere il prodotto sulla superficie da trattare, spazzolare con pale o scope raccogliendo il prodotto ormai ingrignato ed impregnato. In caso di grandi quantità di liquidi da assorbire o di vecchia data, fare seguire un secondo trattamento.

Imballaggio

Il prodotto è fornito in sacchi da 100 litri.

Stoccaggio

OILSORB PG può essere stoccato per 36 mesi negli imballi originali ben chiusi.

Avvertenze

OILSORB PG non presenta rischi specifici. Per maggiori informazioni su classificazione, misure di protezione e provvedimenti in caso di incendio, si rimanda alla scheda di sicurezza del prodotto, disponibile su richiesta.

The present card contains technical information of our products at our best knowledge. STAR ASPHALT S.p.A. assumes responsibility exclusively for the applications carried out under its directly supervision.

STAR ASPHALT S.p.A.

Strada Prov. Piana, Loc. Garga – 87010 SARACENA (CS) – ITALY – Tel & fax +39.0981.480921

Internet: www.starasphalt.com - E-Mail: info@starasphalt.com

UNI EN ISO 9002 CERTIFICATE

SITEB ASSOCIATE MEMBER

