

# STARDOPE RG

---

RIGENERANTE PER CONGLOMERATI BITUMINOSI A CALDO

---

STARDOPE RG è uno speciale additivo, a base di idrocarburi aromatici, rigenerante per bitumi.

## Caratteristiche chimico-fisiche

Aspetto	Liquido
Colore	Scuero
PH	N.A.
Densità a 20°C	980 kg/m <sup>3</sup> ca.
Punto di ebollizione	>200°C
Viscosità a 20°C	20,0°E ca.
Punto di infiammabilità	>200°C
Solubilità in acqua	insolubile

## Applicazioni

STARDOPE RG è utilizzato per la rigenerazione a caldo totale dei conglomerati bituminosi.

## Vantaggi

STARDOPE RG ha la funzione di rigenerare del bitume vecchio ed ossidato proveniente dalla fresatura delle pavimentazioni bituminose.

STARDOPE RG si mantiene stabile alle alte temperature di stoccaggio nel bitume (180°C) ed a tempi prolungati di riscaldamento.

## Dosaggio e modalità di impiego

Le percentuali di impiego sono funzione del tipo di fresato e del tipo di bitume nuovo utilizzato. Normalmente variano dal 10% a 20% sul peso del bitume nuovo da aggiungere alla rigenerazione.

STARDOPE RG deve essere addizionato al bitume prima del fresato, può essere versato nel serbatoio di stoccaggio del bitume o aggiunto mediante una pompa dosatrice.

## Imballaggio

In fusti in ferro da 200kg come peso netto. A richiesta è disponibile in autocisterna.

## Stoccaggio

STARDOPE RG può essere stoccato per 36 mesi negli imballi originali e chiusi. In funzione della temperatura di stoccaggio il prodotto può assumere una consistenza pastosa, comunque le caratteristiche qualitative non vengono compromesse.

## Avvertenze

Per maggiori informazioni su classificazione, misure di protezione e provvedimenti in caso di incendio, si rimanda alla scheda di sicurezza del prodotto, disponibile su richiesta.

---

La presente scheda contiene informazioni tecniche sui Ns. prodotti al meglio della nostra conoscenza. La STAR ASPHALT S.p.A. assume responsabilità esclusivamente per le applicazioni effettuate sotto il suo diretto controllo.

---

STAR ASPHALT S.p.A.

C/da Capraro – 87070 CERCHIARA di CALABRIA (CS) – ITALY – Telefax +39.0981.491927

Internet: [www.starasphalt.com](http://www.starasphalt.com) - E-Mail: [info@starasphalt.com](mailto:info@starasphalt.com)

AZIENDA CERTIFICATA UNI EN ISO 9002

AZIENDA ASSOCIATA SITEB

