

STARFLEX LD

POLIMER PENTRU MODIFICAREA CONGLOMERATELOR BITUMINOASE

STARFLEX LD este un amestec de polimeri termoplastici pe baza de oliolefine , destinat modificarii asfaltului.

Caracteristici chimico-fizice

Aspect	Granule
Culoare	Inchisa
Densitate	0,94 g/cm ³
Punct de inmuiere	100-130°C

Aplicatii

Modificarea asfalturilor cu STARFLEX LD este un procedeu simplu : se adauga direct in malaxorul instalatiei, in timpul fazei productive a conglomeratelor bituminoase .

Avantaje

Adaosul de STARFLEX LD modifica caracteristicile fizice ale bitumului ameliorand Punctul de inmuiere si intervalul termoplastic. Asfaltul produs cu adaos de STARFLEX LD prezinta o majora stabilitate si o rezistenta mai ridicata la deformare si la stresul mecanic; poate fi utilizat pentru pavimente supuse unui trafic intens , unor incarcari statice considerabile si pentru pavimente ce necesita caracteristici tehnologice superioare ,cum ar fi covoare drenante si fonicabsorbente, Antiskid, Split-Mastix-Asphalt si Micro-covoare la cald.

Dozare si mod de utilizare

Dozajul variaza in functie de caracteristicile finale ale asfaltului; in mod normal, intre 2% si 5% din greutatea bitumului. Se recomanda, pentru o procedura operativa corecta, introducerea in malaxor mai intai a agregatelor si imediat dupa aceea STARFLEX LD; dupa 10-15 secunde de amestecare uscata, se adauga bitumul si se amesteca timp de circa 15 secunde; succesiv se trece la ultima amestecare, in mod normal timp de alte 5-10 secunde.

Ambalare

Produsul este livrat in saci de 1.250 kg. La cerere poate fi furnizat in saci de material plastic de 600 kg sau in ambalaje mai mici , 25 kg fiecare.

Stocare

STARFLEX LD poate fi stocat 60 de luni in ambalaje originale bine inchise si, mai ales, protejat de intemperiiile vremii.

Avertizari

STARFLEX LD nu prezinta riscuri specifice. Pentru mai multe informatii despre clasificare, masuri de protectie si interventii in caz de incendiu, consultati fisa de siguranta a produsului , disponibila la cerere .