

STARFLUX RG-2278

RIGENERANTE PER EMULSIONI BITUMINOSE

STARFLUX RG-2278 è un additivo liquido, a base di oli minerali.

Caratteristiche chimico-fisiche

Aspetto	Liquido
Colore	Chiaro
pH	N.A.
Densità a 20°C	810 kg/m ³ ca.
Punto di ebollizione	>180°C
Viscosità a 25°C	2°E ca.
Punto di infiammabilità	>85°C

Applicazioni

STARFLUX RG-2278 è utilizzato nella produzione di emulsioni bituminose destinate alla rigenerazione a freddo dei conglomerati bituminosi ed alla produzione di conglomerati a freddo.

Vantaggi

L'utilizzo di STARFLUX RG-2278 garantisce all'emulsione bituminosa, il potere rigenerante necessario a ripristinare le originarie caratteristiche chimico-fisiche del bitume, vecchio ed ossidato, proveniente dalla fresatura delle pavimentazioni stradali. Inoltre, l'uso di STARFLUX RG-2278 permette che il conglomerato prodotto si conservi perfettamente plastico e lavorabile nel tempo ed indurisca velocemente non appena messo in opera.

Modalità di impiego

STARFLUX RG-2278 si aggiunge direttamente nella vasca del bitume dell'impianto di emulsione, prima del processo di emulsionamento. Avvertenza: tempi prolungati di riscaldamento ad alta temperatura (160-180°C), possono provocare una riduzione dell'efficienza del prodotto per effetto dell'evaporazione.

Dosaggio

Il dosaggio di STARFLUX RG-2278 varia in funzione delle condizioni del fresato e del tipo di bitume utilizzato per la preparazione dell'emulsione. Normalmente viene dosato dallo 1% al 5% sul peso del bitume.

Imballaggio

In fusti in ferro da 180 kg come peso netto; in cisternette di plastica da 850kg. A richiesta è disponibile sfuso in autocisterna.

Stoccaggio

STARFLUX RG-2278 può essere stoccato per 36 mesi negli imballi originali e chiusi.

Avvertenze

STARFLUX RG-2278 non presenta rischi specifici. Per maggiori informazioni si rimanda alla scheda di sicurezza del prodotto, disponibile su richiesta.

La presente scheda contiene informazioni tecniche sui Ns. prodotti al meglio della nostra conoscenza. La STAR ASPHALT S.p.A. assume responsabilità esclusivamente per le applicazioni effettuate sotto il suo diretto controllo.

STAR ASPHALT S.p.A.

S.P. Piana Loc. Garga – 87010 SARACENA (CS) – ITALY – Telefax +39.0981.480921 / 480902

Internet: www.starasphalt.com - E-Mail: info@starasphalt.com