

STARRED SC

COLORANT PENTRU PRODUCTIA DE ASFALTURI ROSII

STARRED SC este un praf rosu pe baza de oxid de fier.

Caracteristici chimico-fizice

Aspect	Praf
Culoare	Rosu
Densitate la 20°C	5,0 gr/cm ³
Solubilitate in apa	Insolubil

Aplicatii

STARRED SC este un produs special ce permite producerea asfalturilor colorate in rosu. In mod normal se utilizeaza curbele granulometrice ale asfalturilor de uzura , in timp ce grosimea stratului aplicat depinde de curba granulometrica utilizata, de la 3 la 5 cm.

Avantaje

Colorarea obtinuta, rezistenta in timp, permite realizarea unor efecte ambientale placute si marirea sigurantei traficului in zonele de risc, ameliorand vizibilitatea suprafetei stradale.

- Zone pietonale, trotuare, strazi private, piste ciclabile si parcuri;
- Alei, parcuri naturale, sate turistice;
- Spatii de oprire, intersectii si benzi de urgenta.

Dozare si mod de utilizare

Dozajul STARRED SC variaza in functie de colorarea ce se doreste si este cuprins intre 80 si 100 kg pe metru cub de asfalt. Producerea sa se face in instalatii traditionale si asfaltul trebuie sa fie amestecat la o temperatura cuprinsa intre 120 si 135°C. Atentie : cu scopul ameliorarii calitatii asfaltului colorat sfatuim sa fie adaugat plastifiantul numit STARPLAST SC dozat intre 4 si 8 kg pe metru cub de asfalt.

Ambalare

In saci de plastic de 25 kg. Sacii sunt asezati pe paleti avand o greutate neta de 1.000 kg.

Stocare

STARRED SC poate fi stocat 60 de luni in ambalaje originale bine inchise.

Avertizari

STARRED SC nu prezinta riscuri specifice. Pentru mai multe informatii consultati fisa de siguranta a produsului, disponibila la cerere.