STARDOPE®510

PROMOTORE DI ADESIONE PER CONGLOMERATI BITUMINOSI

STARDOPE®510 è un promotore di adesione a base di silani-silossani.

Caratteristiche chimico-fisiche

Aspetto a 25°C	*Liquido*
Colore	*scuro*
pH	*n.a.*
Densità a 25°C	*≈900 Kg/m³*
Viscosità a 25°C	*≈100 cP*
Flash Point	*>100°C*

Applicazioni e Vantaggi

STARDOPE®510 è un promotore di adesione per bitumi dotato di una ottima stabilità termica. Offre un legame stabile tra bitume ed aggregati, migliorando la resistenza all'umidità e all'invecchiamento. E' particolarmente indicato per le raffinerie. **STARDOPE®510** è estremamente efficace, indipendentemente dalla composizione silicea o calcarea degli inerti, o dalla natura chimica del bitume. Inoltre, mantiene un'alta stabilità al calore anche per tempi lunghi di stoccaggio, senza perdere la sua attività. **STARDOPE®510** offre un'alta flessibilità migliorando la stesa e la compattazione del conglomerato, specialmente in cattive condizioni climatiche e con aggregati difficili da ricoprire.

Modalità di utilizzo

Le percentuali di dosaggio variano in funzione delle condizioni di lavoro. Normalmente da 0,03% a 0,1% sul peso del bitume. **STARDOPE®510** viene aggiunto al conglomerato direttamente nel mescolatore dell'impianto, durante la fase di produzione, mediante pompa dosatrice; in alternativa, può essere versato nel serbatoio di stoccaggio del bitume miscelando accuratamente per una corretta omogeneizzazione.

Imballaggio

In fusti in plastica da 200 litri o in cubi di plastica da 1.000 litri; su richiesta è disponibile sfuso in autocisterna.

Stoccaggio

STARDOPE®510 può essere stoccato alle normali temperature, per 24 mesi negli imballaggi originali, chiusi ed al riparo da intemperie.

Avvertenze

Per ulteriori informazioni sulla classificazione e sulle misure di protezione, si prega di consultare la scheda di sicurezza, disponibile su richiesta.

La presente scheda tecnica contiene informazioni tecniche sui nostri prodotti al meglio della nostra conoscenza.
La STARASPHALT S.p.A. assume responsabilità esclusivamente per le applicazioni effettuate sotto il suo diretto controllo.

STAR ASPHALT S.p.A.
S.P. Piana Loc. Garga – 87010 SARACENA (CS) – ITALIA – Tel./fax +39.0981.480921/480902
Cel. +39.338.6312356 – Sito internet: www.starasphalt.com – e-mail: info@starasphalt.com

Percentuale di copertura STARDOPE®510 su inerti di differente natura chimica



Prodotto conforme al Regolamento (CE) n. 1907/2006 concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH).

La presente scheda tecnica contiene informazioni tecniche sui nostri prodotti al meglio della nostra conoscenza.
La STARASPHALT S.p.A. assume responsabilità esclusivamente per le applicazioni effettuate sotto il suo diretto controllo.

STAR ASPHALT S.p.A.
S.P. Piana Loc. Garga – 87010 SARACENA (CS) – ITALIA – Tel./fax +39.0981.480921/480902
Cel. +39.338.6312356 – Sito internet: www.starasphalt.com – e-mail: info@starasphalt.com