

STARPITCH THL

EMULGATORE PER EMULSIONI BITUMINOSE ANIONICHE

STARPITCH THL è un acidificante a base di acidi grassi per bitumi destinati alla produzione di emulsioni bituminose anioniche.

Caratteristiche chimico-fisiche

ASPETTO A 25°C	LIQUIDO VISCOSO
COLORE	SCURO
PH	N.A.
DENSITÀ A 25°C	≈980 KG/M ³
FLASH POINT	>200 °C

Applicazioni e Vantaggi

STARPITCH THL è un prodotto realizzato per la produzione di emulsioni bituminose anioniche, destinate alla costruzione e alla manutenzione stradale.

L'aggiunta di **STARPITCH THL** al bitume ne aumenta l'acidità, rendendone i valori compatibili con le caratteristiche di emulsionabilità. Infatti, per ottenere delle buone emulsioni bituminose anioniche, risulta necessario che il bitume base, oltre a ben determinate caratteristiche fisiche, abbia anche un determinato valore minimo di acidità.

Modalità di utilizzo

STARPITCH THL viene aggiunto nella vasca del bitume dell'impianto di emulsione.

Il suo dosaggio varia in funzione delle caratteristiche chimiche del bitume. Normalmente si usa in percentuali variabili dall'1,0% al 3,0% sul peso del bitume.

Imballaggio

In fusti da 200 litri o in cubi di plastica da 1.000 litri.

Stoccaggio

STARPITCH THL può essere stoccato alle normali temperature per 24 mesi negli imballaggi originali, chiusi e al riparo da intemperie.

Avvertenze

Per ulteriori informazioni sulla classificazione e sulle misure di protezione, si prega di consultare la scheda di sicurezza, disponibile su richiesta.

Prodotto conforme al Regolamento (CE) n. 1907/2006 concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH).